



MAGNUM STRAIGHT 33



69140 50 x 50 cm



69142 50 x 50 cm




69144 50 x 50 cm




69146 50 x 50 cm




69147 50 x 50 cm




69502 50 x 50 cm




69503 50 x 50 cm



69504 50 x 50 cm




69506 50 x 50 cm




69507 50 x 50 cm



69961 50 x 50 cm




69962 50 x 50 cm




69963 50 x 50 cm



69965 50 x 50 cm




69966 50 x 50 cm




69967 50 x 50 cm

OBJEKTOVÉ KOBERCE


MAGNUM STRAIGHT 33




69990 50 x 50 cm




69992 50 x 50 cm




69993 50 x 50 cm













69995 50 x 50 cm



69996 50 x 50 cm



69997 50 x 50 cm



BUSINESS PRO



MAGNUM STRAIGHT 33

textilní podlahová krytina s všívaným smyčkovým vlasem
na bitumenovém podkladu

Třída zátěže
33
EN 1307



Výška celkem
6,2 mm
ISO 1765

Výška vlasu
2,9 mm
ISO 1766

Rozměr
0,5 x 0,5 m
EN 994

Váha celkem
4300 g/m²
ISO 8543

Váha vlasu
540 g/m²
ISO 2424

Vhodné pro kolečkové židle
tvrdá kolečka typ H
EN 985

Stálobarevnost
≥ 7
EN ISO 105-B02

Voděodolnost
≥ 4
EN ISO 105-E01



Materiál vlákna
100% PA6
ISO 2424

Hustota všívání
ca 180 000 vpichů/m²
ISO 1763

Stupeň komfortu
LC 1
EN 1307

Skluznost povrchu
DS
EN 14041

Klasifikace hořlavosti
B_{fl}-s1 (při celoplošném přilepení)
EN 13501-1


Vhodné pro podlahové vytápění
R = 0,062 m² K/W
ISO 8302

Rozměrová stálost
0,20 %
EN 986

Vnitřní napětí
< 2 kV
ISO 6356

Útlum kročejového hluku
26 dB
ISO 140-8

Doporučena metoda instalace
Celoplošná fixace



Dovozce KARSIS s.r.o.