






# MERIT NEW 33



6711 4 m



6793 4 m




6721 4 m



6751 4 m




6741 4 m



6731 4 m




6783 4 m




6701 4 m




6773 4 m




6781 4 m




6761 4 m




6792 4 m




6702 4 m



6791 4 m



6712 4 m




6752 4 m

# BUSINESS PRO<sup>®</sup>



OBJEKTOVÉ KOBERCE

# MERIT NEW 33



6782

4 m



6771

4 m

# BUSINESS PRO<sup>®</sup>

# OBJEKTOVÉ KOBERCE



## MERIT NEW 33

textilní podlahová krytina s všívaným smyčkovým vlasem  
na syntetickém podkladu

Užitná třída  
**33**  
EN 1307



Výška celkem  
**5,4 mm**  
ISO 1765

Výška vlasu  
**3 mm**  
ISO 1766

Šíře role  
**4 m**  
EN ISO 3018



Váha celkem  
**1800 g/m<sup>2</sup>**  
ISO 8543



Váha vlasu  
**540 g/m<sup>2</sup>**  
ISO 2424

Vhodné pro kolečkové židle  
**tvrdá kolečka typ H**  
EN 985



Vhodné pro silně zatížená  
schodiště  
EN 1963



Vnitřní napětí  
**< 2 kV**  
ISO 6356



Stálobarevnost  
**≥ 7**  
ISO 105-B02



Materiál vlákna  
**100% PA**  
ISO 2424

Hustota všívání  
cca **180 000 vpichů/m<sup>2</sup>**  
ISO 1763



Stupeň komfortu  
**LC 1**  
EN 1307



Sklužnost povrchu  
**DS**  
EN 14041



Klasifikace hořlavosti  
**B<sub>fl</sub>-s1** (při celoplošném přilepení)  
EN 13501-1



Vhodné pro podlahové vytápění  
**0,07 m<sup>2</sup> K/W**  
EN 12667



Útlum kročejového hluku  
**25 dB**  
ISO 140-8




Útlum prostorového hluku  
**15 dB**  
ISO 354



Voděodolnost  
**≥ 4-5**  
EN ISO 105-E01

Doporučená metoda instalace  
**Celoplošné lepení**



Dovozce KARSIS s.r.o.