


OBJEKTOVÉ KOBERCE

DYNAMIC 33




82051 50 x 50 cm




82921 50 x 50 cm




82924 50 x 50 cm



83821 50 x 50 cm



83841 50 x 50 cm




84301 50 x 50 cm



85011 50 x 50 cm




87283 50 x 50 cm



88173 50 x 50 cm




88501 50 x 50 cm



88802 50 x 50 cm




89093 50 x 50 cm



89094 50 x 50 cm



89501 50 x 50 cm



89503 50 x 50 cm




89506 50 x 50 cm

BUSINESS

OBJEKTOVÉ KOBERCE

DYNAMIC 33

















89980

50 x 50 cm



89990

50 x 50 cm



BUSINESS

OBJEKTOVÉ KOBERCE

DYNAMIC 33

textilní podlahová krytina s všívaným smyčkovým vlasem
na bitumenovém podkladu



Třída zátěže
23
EN 1307



Třída zátěže
33
EN 1307



Výška celkem
5,5 mm
ISO 1765

Výška vlasu
2,2 mm
ISO 1766

Rozměr
0,5 X 0,5 m
EN 994

Váha celkem
4100 g/m²
ISO 8543

Váha vlasu
500 g/m²
ISO 2424

Vhodné pro kolečkové židle
tvrdá kolečka typ H
EN 12529

Vnitřní napětí
< 2 kV
ISO 6356

Stálobarevnost
5-6
ISO 105-B02



Materiál vlákna
100% polyamid 6
ISO 2424

Hustota všívání
ca 158 000 vpichů/m²
ISO 1763

Stupeň komfortu
LC 1
EN 1307

Skluznost povrchu
DS
EN 14041

Klasifikace hořlavosti
B_{f1}-s1
EN 13501-1

Vhodné pro podlahové vytápění
EN 12667

Rozměrová stálost
≤ 0,20 %
EN 986

Tepelný odpor
0,04 m² K/W
ISO 8302

Útlum kročejového hluku
24 dB
ISO 140-8

Útlum prostorového hluku
ca 0,15 αw
ISO 354



Dovozce KARSIS s.r.o.