


VINYLOVÉ ROLE


MODA NEW 32



1531 2 / 3 / 4 m



1532 2 / 3 / 4 m



1533 2 / 3 / 4 m



1534 2 / 3 / 4 m



1535 2 / 3 / 4 m




1536 2 / 3 / 4 m




1543 2 / 3 / 4 m



1552 2 / 3 / 4 m




1554 2 / 3 / 4 m



1563 2 / 3 / 4 m



1564 2 / 3 / 4 m



1565 2 / 3 / 4 m



1566 2 / 3 / 4 m



1567 2 / 3 / 4 m



1568 2 / 3 / 4 m




1569 2 / 3 / 4 m

LONG LIFE PRO

VINYLOVÉ ROLE

MODA NEW 32



1570 2 / 3 / 4 m















1571 2 / 3 / 4 m



1572 2 / 3 / 4 m



1573 2 / 3 / 4 m



LONG LIFE PRO

MODA NEW 32

vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem



Třída zátěže
32
ISO 10874



Tloušťka celkem
2,0 mm
EN ISO 24346



Tloušťka nášlapné vrstvy
0,40 mm
EN ISO 24340



Šíře role
2 / 3 / 4 m
EN ISO 24341



Váha celkem
2150 g/m²
EN ISO 23997



Vhodné pro kolečkové židle
měkká kolečka typ W
EN 425



Stálobarevnost
≥ 6
ISO 105-B02



Zbytkový otlak
≤ 0,20 mm
ISO 24343-1



Rozměrová stálost
≤ 0,40 %
ISO 23999



Povrchová úprava PUR
SUPREME PROTECTION



Útlum hluku
13 dB
EN ISO 717/2



Vnitřní napětí
< 2 kV
EN 1815



Vhodné pro podlahové vytápění
0,02 m²/kW
EN 12524



Klasifikace hořlavosti
B_{fl}-s1
EN 13501-1



Skluznost povrchu
DS
EN 13893



R10
DIN 51130



Záruka dle záručních
podmínek výrobce



5 let pro komerční prostory
10 let pro bytové prostor

Doporučená metoda instalace
celoplošné lepení



Dovozce KARSIS s.r.o.