

VINYLOVÉ ROLE

# MONDO X 41



2390 2 / 3 / 4 m




2391 2 / 3 / 4 m



2392 2 / 3 / 4 m




2395 2 / 3 / 4 m




2396 2 / 3 / 4 m



2397 2 / 3 / 4 m



2398 2 / 3 / 4 m



2399 2 / 3 / 4 m

# LONG LIFE PRO

VINYLOVÉ ROLE

# MONDO X 41

vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem



Užitná třída

32

EN 685



Užitná třída

41

EN 685



Tloušťka celkem

2,00 mm

EN 428



Tloušťka nášlapné vrstvy

0,40 mm

EN 429



Šíře role

2 / 3 / 4 m

EN 426



Váha celkem

1600 g/m<sup>2</sup>

EN 430



Vhodné pro kolečkové židle

měkká kolečka typ W

ISO 4918



Stálobarevnost

≥ 6

EN ISO 105 B02



Zbytkový otlak

≤ 0,20 mm

EN ISO 24343-1



Rozměrová stabilita

≤ 0,40 %

EN ISO 23999



Povrchová úprava PUR



Útlum kročejového hluku

10 dB

EN ISO 717/2



Vnitřní napětí

< 2 kV

EN 1815



Odolnost proti chemikáliím

Velmi dobrá

ISO 26987



Vhodné pro podlahové vytápění

R = 0,015 m<sup>2</sup> K/W

EN 12667



Klasifikace hořlavosti

B<sub>fl</sub>-s1

EN 13501-1



Skluznost povrchu

DS / R10

EN 13893 / DIN 51130

Doporučená metoda instalace

celoplošné lepení



100% phthalate free



Dovozce KARSIS s.r.o.