

VINYLOVÉ ROLE

# MASTER X ACOUSTIC 42



2831 2 / 4 m



2832 2 / 4 m



2833 2 / 4 m



2834 2 / 4 m



2835 2 / 4 m



2836 2 / 4 m




2837 2 / 4 m



2838 2 / 4 m



2839 2 / 4 m



2840 2 / 4 m



2883 2 / 4 m



2884 2 / 4 m



2829 2 / 4 m



2894 2 / 4 m



2815 2 / 4 m



2816 2 / 4 m

# LONG LIFE PRO

VINYLOVÉ ROLE


# MASTER X ACOUSTIC 42




2817 2 / 4 m



2819 2 / 4 m



2811 2 / 4 m



2812 2 / 4 m



2813 2 / 4 m



2830 2 / 4 m

# LONG LIFE PRO

VINYLOVÉ ROLE

# MASTER X ACOUSTIC 42

vinylová podlahová krytina vyztužená skleným vláknem



Užitná třída  
**34**  
ISO 10874



Užitná třída  
**42**  
ISO 10874



Thoušťka celkem  
**3,35 mm**  
EN ISO 24346



Thoušťka nášlapné vrstvy  
**0,70 mm**  
EN ISO 24340



Šíře role  
**2 / 4 m**  
EN ISO 24341



Váha celkem  
**2400 g/m<sup>2</sup>**  
EN ISO 23997



Vhodné pro kolečkové židle  
**tvrdá kolečka typ H**  
EN ISO 4918



Stálobarevnost  
**≥ 6**  
EN ISO 105-B02



Zbytkový otlak  
**≤ 0,20 mm**  
EN ISO 24343-1



Rozměrová stabilita  
**≤ 0,40 %**  
EN ISO 23999



Povrchová úprava PUR



Útlum hluku  
**19 dB**  
EN ISO 717/2



Vnitřní napětí  
**< 2 kV**  
EN 1815



Odolnost proti chemikáliím  
**Vysoká odolnost**  
ISO 26987



Vhodné pro podlahové vytápění  
**R = 0,030 m<sup>2</sup> K/W**  
ISO 8302



Klasifikace hořlavosti  
**B<sub>f1</sub>-s1**  
EN 13501-1



Skluznost povrchu  
**DS**  
EN 13893




**R10**  
DIN 51130

Doporučená metoda instalace  
**celoplošné lepení**



Směr pokládky pásů



Dovozce KARSIS s.r.o.