

VINYLOVÉ DÍLCE

TARKO CLIC 55 V



Formát 24,05 x 149,1 cm



Dub Antik bílý

51133



Dub Conte šedý

65110



Dub Conte přírodní

65111



Dub Conte hnědý

65112



Jilm běžový

65114



Jilm přírodní

65115

Formát 19,05 x 121,1 cm



Dub anglický přírodní

50027



Dub Scand světle běžový

50100



Dub Scand středně běžový

50101



Dub Scand tmavě běžový

50102



Dub Scand světle šedý

50103



Dub Scand středně šedý

50104



Dub Scand tmavě šedý

50105



Dub Modern

50146



Jasan Patina běžový

64106



Jasan Patina hnědý

64107



Jasan Patina šedý

64108



Dub Rustic tmavě šedý

64122

TARKO®

VINYLOVÉ DÍLCE



TARKO CLIC 55 V

Formát 19,05 x 121,1 cm




Dub Rustic hnědý

64121


Formát 25 x 50 cm



Zinek Vintage černý
36094



Zinek Vintage rezavý
36095



Zinek Vintage stříbrný
36096

TARKO®

VINYLOVÉ DÍLCE

TARKO CLIC 55 V

heterogenní podlahová krytina z vinylu ve formátu dílců



Třída zátěže
23
EN 685



Třída zátěže
33
EN 685



Třída zátěže
42
EN 685



Tloušťka celkem
4,5 mm
EN 428



Tloušťka nášlapné vrstvy
0,55 mm
EN 429



Formát dílců
32,38 x 60,10 / 19,05 x 121,1 / 24,05 x 149,1 cm
EN 427



Váha celkem
8000 g/m²
EN 430



Vhodné pro kolečkové židle
měkká kolečka typ W
EN 425



Stálobarevnost
> 6
ISO 105-B02



Zbytkový otlak
≤ 0,10 mm
EN 433



Rozměrová stálost
≤ 0,10 %
EN 434

Útlum kročejového hluku
3 dB
EN ISO 717-2

Útlum prostorového hluku
Třída C
EN ISO 31-074

Odolnost proti chemikáliím
Bez vlivu
EN ISO 26987

Vnitřní napětí
< 2 kV
EN 1815

Vhodné pro podlahové vytápění
max 27 °C
EN ISO 10456


Klasifikace hořlavosti
B_{fl}-s1
EN 13501-1

Skuznost povrchu
DS
EN 13893

R10
DIN 51130

Tepelný odpor
0,04 m² K/W
EN ISO 10456

Prodloužená odpovědnost za vady
dle podmínek výrobce
10 let pro bytové prostory



Dovozce KARSIS s.r.o.